

Neutralize Tank Cleaner®



Foto: Hardi.dk

- ✓ Bryter ned och tvättar bort alla rests substanser oavsett formulering och aktiv substans.
- ✓ Ger en komplett rengöring från kemiska rester både på spruta och traktor
- ✓ Inga skador på grödor efter rengjord spruta

Bruksanvisning

Neutralize Tank Cleaner® är avsett för rengöring av växtskyddssprutan både in- och utvändigt, inklusive munstycken, pumpaggregat och slangar. **Neutralize Tank Cleaner®** är utvecklat specifikt för rengöring efter användning av sulfonylurea, tillsatsämnen och övriga för växtskyddsändamål avsedda produkter.

Det är ytterst viktigt att växtskyddssprutan med alla dess delar är väl rengjord, eftersom kvarvarande preparatrester kan ge förödande konsekvenser med totalskada som följd på behandlad växtlighet.

Rengöring av växtskyddssprutan

Varje nytt växtskyddsarbete bör alltid påbörjas med en väl rengjord sprututrustning, vilket innebär att denna alltid skall rengöras direkt efter avslutat arbete.

Dosering: 0,25 l **Neutralize Tank Cleaner®** per 100 l vatten.

Vatten	100 l	500 l	1000 l	5000 l
Neutralize Tank Cleaner®	0,25 l	1,25 l	2,5 l	12,5 l

Läs mer om Neutralize Tank Cleaner på www.agro.basf.se

BASF
We create chemistry

Rengöringsanvisningar

1 Kör sprutan helt tom. Om sprutan har munstycken för sköljning av spruttanken samt behållare med rent vatten, kan sprutvätskan efter sköljningen spridas på det nyligen behandlade fältet. Sprutstänk på de yttre delarna kan rengöras med en blandning av **Neutralize Tank Cleaner**[®] och vatten 2,5 dl/10 l vatten (2,5%).

2 Rengör spruttanken invändigt med rent vatten. Skölj även slangar och munstycken. Töm sprutbehållaren och silen helt. Kom ihåg att aktivera övertrycksventilen och kontrollera påfyllningsbehållarens sil, speciellt då granulerade preparat har använts.

3 Sprutapparat som har automatisk rengöringsprogrammering: Följ alltid tillverkarens rengöringsanvisningar.

Sprutapparat som har inbyggda sköljmunstycken: Man kan använda 10% av sprutbehållarens totala kapacitet eller följa maskintillverkarens anvisningar, om vilken vattenmängd som bör användas finns definierad.

Tillsätt först vatten och sedan **Neutralize Tank Cleaner**[®] 0,25 l per 100 l vatten.

Sätt igång omrörningen och justera trycket så att tvättlösningen sprider sig i hela apparaturen. Spruta ut via munstyckena tills en liten mängd kommit ut ur varje munstycke fortsatt med omrörningen i ytterligare 15 minuter. Skölj alla slangar och töm behållaren genom att spruta ut via munstyckena tills sprutan är helt tom.

Kom i håg att öka trycket så att övertrycksventilerna aktiveras.

Töm sprutan på det nyligen behandlade fältet eller på ändamålsenligt avsedd plats.

Observera att om behållaren inte tömts helt skall punkt 3 upprepas.

Sprutapparat som inte har inbyggda munstycken för sköljning: Fyll behållaren med hälften av den vattenmängden som behövs. Tillsätt den mängd **Neutralize Tank Cleaner**[®] som behövs för hela behållarens kapacitet, 0,25 l per 100 l vatten.

Sätt i gång omrörningen. Tillsätt resterande mängd vatten och följ anvisningen ovan.

4 Munstycken och filter skall rengöras separat i en tvättlösning med **Neutralize Tank Cleaner**[®] 2,5 dl/10 l vatten (2,5%).

5 När man använt en tvättlösning av **Neutralize Tank Cleaner**[®] skall sprutapparaturen, behållaren, slangar, munstycken, filter och silar sköljas med rent vatten.

